


# Scheda tecnica

## Canalina SKS-Magic® 110 FT

Codice articolo: 6059639



Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

Da larghezza passerella portacavi 200 mm con perforazione del 30%, adatta per l'uso sotto sistemi sprinkler secondo la linea guida VdS 2092. L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 6059639                        |
| Tipo                 | SKSM 140 FT                    |
| Sigla 1              | Passerella SKSM                |
| Sigla 2              | asolata, connettore rapido     |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensione           | 110x400x3050                   |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Super-ficie          | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 3                              |
| Unità                | Metro                          |
| Peso                 | 580 kg                         |
| Unità di peso        | kg/100 m                       |


# Scheda tecnica

## Canalina SKS-Magic® 110 FT

Codice articolo: 6059639



### Misure



|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza        | 3.050 mm |
| Larghezza        | 400 mm   |
| Altezza          | 110 mm   |
| Spessore lamiera | 1,5 mm   |
| Dimensione B     | 400 mm   |
| Dimensione L     | 280 mm   |
| Dimensione x     | 296 mm   |
| Dimensione y     | 362 mm   |

### Dati tecnici

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Versione connettore                       | connettore integrato      |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Calpestabile                              | no                        |
| Mantenimento funzionale                   | no                        |
| Con parte superiore                       | no                        |
| Foro di montaggio nel pavimento           | sì                        |
| Foratura NATO                             | no                        |
| Sezione utile                             | 438 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                             | 43800 mm <sup>2</sup>     |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no                        |
| Foratura laterale                         | sì                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Schermatura magnetica con coperchio       | 50 dB                     |
| Schermatura magnetica senza coperchio     | 20 dB                     |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | Fissaggio a scatto        |

# Scheda tecnica


Canalina SKS-Magic® 110 FT

Codice articolo: 6059639



## Carichi

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1,5 m    |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 4 m      |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 3 kN/m   |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 2,5 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 2 kN/m   |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 1,5 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,5 m            | 1 kN/m   |
| Distanza tra gli appoggi 4,0 m            | 0,5 kN/m |



## Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo SKSM 60

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi