

Scheda tecnica

Passerella calpestabile BKRS 110 FS

Codice articolo: 6061981



Sistema di passerelle pesante calpestabile BKRS con foratura pavimento e bordo di altezza pari a 110 mm.
La passerella portacavi è dotata di asole per la giunzione su entrambi i lati.

I giunti lineari devono essere ordinati separatamente.

Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6061981
Tipo	BKRS 1110FS
Sigla 1	Passerella BKRS
Sigla 2	calpestabile
Produttore	OBO
Dimensione	110x100x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	517,933 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Passerella calpestabile BKRS 110 FS

Codice articolo: 6061981



Misure



Lunghezza	3.000 mm
Lunghezza	10 ft
Larghezza	100 mm
Larghezza	4 in
Altezza	110 mm
Altezza	4 in
Spessore lamiera	0,08 in
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione	110 mm
H	
Dimensione L	3.000 mm

Scheda tecnica

Passerella calpestabile BKRS 110 FS

Codice articolo: 6061981



Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento
Calpestabile	sì
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	96 cm²
Sezione utile	9600 mm²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	5,07 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	4,75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	2,73 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	2 kN/m