

# Scheda tecnica

Coprigiunto, per canale tipo WDK 25040

Codice articolo: 6152082



Coprigiunto per un collegamento perfetto dei segmenti del canale.  
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.



**PVC** Polivinilcloruro

## Dati anagrafici

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Codice articolo      | 6152082                |
| Tipo                 | WDK HS25040CW          |
| Sigla 1              | Coprigiunto            |
| Produttore           | OBO                    |
| Dimensione           | 25x40mm                |
| Colore               | bianco crema; RAL 9001 |
| Materiale            | Polivinilcloruro       |
| Unità VK più piccola | 10                     |
| Unità                | Pezzo                  |
| Peso                 | 0,231 kg               |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.             |

## Misure



|              |       |
|--------------|-------|
| Lunghezza    | 14 mm |
| Larghezza    | 42 mm |
| Altezza      | 25 mm |
| Dimensione a | 42 mm |
| Dimensione b | 14 mm |
| Dimensione H | 40 mm |

# Scheda tecnica

Coprigiunto, per canale tipo WDK 25040

Codice articolo: 6152082



## Dati tecnici

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Versione                               | Accoppiatura sezioni del condotto |
| Tipo di fissaggio                      | rimovibile                        |
| Forma                                  | simmetrico                        |
| per dimensione canale                  | 25x40                             |
| Priva di alogeni                       | no                                |
| Profondità del canale                  | 25 mm                             |
| Larghezza della parte superiore        | 14 mm                             |
| Grado di protezione                    | IP30                              |
| Grado di protezione IK-Code            | IK04                              |
| Range di temperatura di esercizio max  | 60 °C                             |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C                             |