


# Scheda tecnica

## Calotta angolo interno, per canale tipo WDKH 20020

Codice articolo: 6175581



Calotta angolo interno per deviazione di direzione dei canali halogen free WDKH.  
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.



Polycarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

### Dati anagrafici

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Codice articolo      | 6175581                                     |
| Tipo                 | WDKH-I20020RW                               |
| Sigla 1              | Coperchio angolo interno                    |
| Sigla 2              | halogen-free                                |
| Produttore           | OBO                                         |
| Dimensione           | 20x20mm                                     |
| Colore               | bianco; RAL 9010                            |
| Materiale            | Polycarbonato/Acrlnitrile Butadiene Stirolo |
| Unità VK più piccola | 4                                           |
| Unità                | Pezzo                                       |
| Peso                 | 0,54 kg                                     |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                                  |


# Scheda tecnica

## Calotta angolo interno, per canale tipo WDKH 20020

Codice articolo: 6175581



### Misure



|              |         |
|--------------|---------|
| Lunghezza    | 38,5 mm |
| Larghezza    | 20 mm   |
| Altezza      | 20 mm   |
| Dimensione a | 38,5 mm |

### Dati tecnici

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Versione                               | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio                      | rimovibile             |
| Mantenimento funzionale                | no                     |
| Priva di alogeni                       | sì                     |
| Grado di protezione                    | IP30                   |
| Pellicola protettiva                   | no                     |
| Grado di protezione IK-Code            | IK07                   |
| Range di temperatura di esercizio max  | 90 °C                  |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C                  |
| Area ad angolo max                     | 90 mm                  |
| Area ad angolo min.                    | 90 mm                  |