

# Scheda tecnica

Calotta curva piana, per canale tipo WDKH 30045

Codice articolo: 6176040



Coperchio angolare piatto per deviazione di direzione del canale WDKH privo di alogeni.  
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.



Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

## Dati anagrafici

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Codice articolo      | 6176040                                     |
| Tipo                 | WDKH-F30045LGR                              |
| Sigla 1              | Coperchio angolo piano                      |
| Sigla 2              | halogen-free                                |
| Produttore           | OBO                                         |
| Dimensione           | 30x45mm                                     |
| Colore               | grigio chiaro; RAL 7035                     |
| Materiale            | Policarbonato/Acrlnitrile Butadiene Stirolo |
| Unità VK più piccola | 4                                           |
| Unità                | Pezzo                                       |
| Peso                 | 1,652 kg                                    |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                                  |

# Scheda tecnica

Calotta curva piana, per canale tipo WDKH 30045

Codice articolo: 6176040



## Misure



|              |       |
|--------------|-------|
| Lunghezza    | 68 mm |
| Larghezza    | 45 mm |
| Altezza      | 30 mm |
| Dimensione a | 60 mm |

## Dati tecnici

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Versione                               | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio                      | rimovibile             |
| Mantenimento funzionale                | no                     |
| per dimensione canale                  | 30 x 45                |
| Priva di alogeni                       | sì                     |
| Altezza canale min.                    | 45 mm                  |
| Profondità del canale                  | 30 mm                  |
| Grado di protezione                    | IP30                   |
| Pellicola protettiva                   | no                     |
| Grado di protezione IK-Code            | IK07                   |
| autoestinguente                        | sì                     |
| Range di temperatura di esercizio max  | 90 °C                  |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C                  |
| Area ad angolo max                     | 90 mm                  |
| Area ad angolo min.                    | 90 mm                  |