Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole DD







Coperchio per passerelle a grande portata con altezza del bordo pari a 200 mm. Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm. In caso di maggiori carichi di vento il committente deve provvedere a misure di sicurezza idonee.

CE

St

Acciaio

DD

zincatura a nastro Double Dip, zinco/alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	6232408	
Tipo	WKLD 2050 DD	
Sigla 1	Coperchio con bussola	
Sigla 2	grande portata 200	
Produttore	OBO	
Dimensione	500x3000	
Materiale	Acciaio	
Super- ficie	Zincatura Double Dip, zinco/alluminio	
Norma per superfici	DIN EN 10346	
Unità VK più piccola	3	
Unità	Metro	
Peso	527,34 kg	
Unità di peso	kg/100 m	

Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole DD







Mantenimento funzionale no Adatto per passerelle grigliate no Adatto per passerelle portacavi si Adatto per passerelle si Acciaio inossidabile, decapato no	Tipo di fissaggio	Bussola girevole
Adatto per passerelle portacavi sì Adatto per passerelle sì	Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle sì	Adatto per passerelle grigliate	no
• •	Adatto per passerelle portacavi	sì
Acciaio inossidabile, decapato no	Adatto per passerelle	sì
	Acciaio inossidabile, decapato	no