

Scheda tecnica

Profilato di sospensione US 3 A2

Codice articolo: 6342413



Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 50 x 30 mm, con piastra di testa saldata.

Utilizzato per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali e supporti in acciaio. Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25



A2 Acciaio, INOX

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6342413
Tipo	US 3 K 80 A2
Sigla 1	Profilato di sospensione
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	50x30x800
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	123 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Profilato di sospensione US 3 A2

Codice articolo: 6342413



Misure		
Lunghezza	800 mm	
Larghezza	50 mm	
Altezza	30 mm	



Dati tecnici		
Versione	Profilato a U	
Lunghezza mensola 200	2,1 kN	
Lunghezza mensola 400	1,1 kN	
Mantenimento funzionale	no	
Spessore materiale	2 mm	
Carico di trazione massimo	5 kN	