# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AWG 15 A2

## Codice articolo: 6420634

Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio senza viti di passerelle grigliate.

Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si prega di impiegare i distanziatori adatti allo scopo.

| | |
|---|---|
| A2 | Acciaio, INOX |
| 2B | non trattato, ulteriore trattamento |

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6420634 |
| Tipo | AWG 15 41 A2 |
| Sigla 1 | Mensola a parete |
| Sigla 2 | per passerella grigliata |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | B410mm |
| Materiale | Acciaio,<br>INOX 1.4301 |
| Super- ficie<br>Norma per superfici | non trattato, ulteriore trattamento |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 53 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AWG 15 A2

## Codice articolo: 6420634

### Misure




| | |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Larghezza | 410 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Dimensione A | 40 mm |
| Dimensione B | 410 mm |
| Dimensione H | 70 mm |
| Dimensione L | 410 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione | Mensola parete e profilato |
| F in kN | 1,5 kN |
| Mantenimento funzionale | no |
| per larghezza max | 400 mm |
| per larghezza min. | 400 |
| Diametro foro | 11 mm |
| Acciaio inossidabile, decapato | sì |
| Area ad angolo max | 90 mm |
| Area ad angolo min. | 90 mm |

### Carichi




**Diagramma di carico mensola tipo AW G 15**

1. Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
2. Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

—— Curva di carico con sbraccio in mm

### Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW G 15

| Fissaggio a parete | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Carico massimo [kN] | | | | | | | |
| | Larghezza mensola [mm] | | | | | | | |
| Tipo tassello | 110 | 160 | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!