# Scheda tecnica

# Mensola a parete e a profilato MWAG 12 A2

Codice articolo: 6424400





Mensola a parete e a profilato in versione smussata per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate. Inclusa vite FRS M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U. Inclusa vite a testa tonda M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.













Acciaio, INOX

non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici

Codice articolo	6424400
Tipo	MWAG 12 11 A2
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B110mm
Materiale	Acciaio,
	INOX 1.4301
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	16 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

# Scheda tecnica

# Mensola a parete e a profilato MWAG 12 A2



Codice articolo: 6424400



Dati tecnici		
	Versione	Mensola parete e profilato
	F in kN	1,2 kN
	Mantenimento funzionale	no
	per larghezza min.	100
	Diametro foro	11 mm
	Acciaio inossidabile, decapato	no
	Area ad angolo max	90 mm
	Area ad angolo min.	90 mm

Parametri tassello per me	ensola a parete e a profilato MW	/AG 12		
Fissaggi	o a parete			
	Carico massim	o [kN]		
	Larghezza me	nsola [mm]		
Tipo tas	sello 110	210	310	410
BZ3 10x	90/0-30 1.2	1.2	1.2	1.2

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valori di carico per MWAG 12 sul profilato di sospensione							
		Carico massin	no F in kN				
		Lunghezza me	Lunghezza mensola in mm				
	Profilato	100	200	300	400		
$\left  \begin{array}{cc} \frac{F}{2} & \frac{F}{2} \end{array} \right $	US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2		
<u>v</u>	US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2		
	US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2		
_	US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2		