Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWAG 12 A4

Codice articolo: 6424410





Mensola a parete e a profilato in versione smussata per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate. Inclusa vite FRS M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U. Inclusa vite a testa tonda M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.



Acciaio, INOX

non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6424410
Tipo	MWAG 12 11 A4
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B110mm
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	16 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWAG 12 A4



Codice articolo: 6424410



Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,2 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza min.	100
Diametro foro	11 mm
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato MWAG 12								
Fissaggio a parete								
	Carico massir	mo [kN]						
	Larghezza me	ensola [mm]						
Tipo tassello	110	210	310	410				
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2				

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valori di carico per MWAG 12 sul profilato di sospensione								
		Carico massin	no F in kN					
		Lunghezza me	Lunghezza mensola in mm					
	Profilato	100	200	300	400			
$\left \begin{array}{cc} \frac{F}{2} & \frac{F}{2} \end{array} \right $	US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2			
<u>v</u>	US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2			
	US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2			
_	US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2			