# Scheda tecnica

# Mensola a parete e a profilato AW 30 A2





Mensola medio-pesante a parete e a profilato con supporto saldato. Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si prega di impiegare i distanziatori adatti allo scopo!











A2

Acciaio, INOX

non trattato, ulteriore trattamento

#### Dati anagrafici

Codice articolo	6442803
Tipo	AW 30 11 A2
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B110mm
Materiale	Acciaio,
	INOX 1.4301
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	21 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

# Scheda tecnica

# Mensola a parete e a profilato AW 30 A2




Codice articolo: 6442803

Misure		
	Lunghezza	110 mm
	Larghezza	110 mm
	Altezza	60 mm
	Dimensione A	50 mm
	Dimensione B	110 mm
	Dimensione	60 mm
	Н	
	Dimensione L	110 mm

Dati tecnici		
	Versione	Mensola parete e profilato
	F in kN	3 kN
	Mantenimento funzionale	no
	Diametro foro	11 mm
	Acciaio inossidabile, decapato	sì
	Area ad angolo max	90 mm
	Area ad angolo min.	90 mm

#### Carichi



#### Schema di sollecitazione mensola AW 30



Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.



Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

Curva di carico con sbraccio in mm

#### Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 30 Fissaggio a parete Carico massimo [kN] Larghezza mensola [mm] 310 410 510 Tipo tassello 110 160 560 610 710 BZ3 10x90/0-30 3,00 2,10 BZ3 12x110/0-35 3,00 2,71 2,07 2,02 1,98 1,98 1,51

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!