# Scheda tecnica

# Mensola a parete e a profilato AW 30 A2





Mensola medio-pesante a parete e a profilato con supporto saldato. Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si prega di impiegare i distanziatori adatti allo scopo!





A2

Acciaio, INOX

2B

non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6442919
Tipo	AW 30 61 A2
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B610mm
Materiale	Acciaio,
	INOX 1.4301
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	154 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

# Scheda tecnica

# Mensola a parete e a profilato AW 30 A2




Codice articolo: 6442919



# Versione F in kN Mantenimento funzionale Diametro foro Acciaio inossidabile, decapato Area ad angolo max Area ad angolo min. Versione Mensola parete e profilato 13 kN Mantenimento funzionale no 13 mm 14 km 90 mm 90 mm

### Carichi



### Schema di sollecitazione mensola AW 30



Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.



Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

Curva di carico con sbraccio in mm

### Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 30 Fissaggio a parete Carico massimo [kN] Larghezza mensola [mm] 310 410 510 560 610 Tipo tassello 110 160 210 710 BZ3 10x90/0-30 3,00 2,10 BZ3 12x110/0-35 2,71 2,07 1,98 3,00 2,02 1,98 1,51

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!