# Scheda tecnica

# Mensola a parete e a profilato AW 30 A4

Codice articolo: 6443625



Mensola medio-pesante a parete e a profilato con supporto saldato. Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si prega di impiegare i distanziatori adatti allo scopo!





**A**4

Acciaio, INOX

2B

non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6443625
Tipo	AW 30 51 A4
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B510mm
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	124,8 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 30 A4




Codice articolo: 6443625



# Versione F in kN Mantenimento funzionale Diametro foro Acciaio inossidabile, decapato Area ad angolo max Area ad angolo min. Wensola parete e profilato S kN Mensola parete e profilato 13 kN 14 kn 15 kn 16 kn 17 kn 18 kn 18 kn 19 kn 1

### Carichi



### Schema di sollecitazione mensola AW 30

1

Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.



Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 30												
	Fissaggio a parete											
		Carico massimo [kN] Larghezza mensola [mm]										
	Tipo tassello	110	160	210	310	410	510	560	610	710		
	BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-		
	BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51		

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!