

Scheda tecnica

Canale con tessuto antincendio PYROLINE® Rapid PLM, altezza 44 mm, bianco puro
Codice articolo: 7218002



Canale in metallo con tessuto antincendio intumescente per la posa ignifuga dei cavi. Classificato come canale di installazione EI30, EI60 e EI90 a norma EN 13501-2, verificato secondo la norma EN 1366-5. Il canale impedisce la propagazione dell'incendio per l'intervallo di tempo classificato e protegge dalle conseguenze dell'incendio dei cavi.

Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. Possibile montaggio sfalsato del coperchio per l'equipotenzializzazione dell'intero tratto del canale.

CE

St Acciaio

P verniciato a polvere

Dati anagrafici

Codice articolo	7218002
Tipo	PLM D 0404 RW
Sigla 1	Canale metallico antincendio
Sigla 2	con protezione antincendio
Produttore	OBO
Dimensione	40x40x2000
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Acciaio
Superficie	verniciato a polvere
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	143 kg
Unità di peso	kg/100 m

Scheda tecnica

Canale con tessuto antincendio PYROLINE® Rapid PLM, altezza 44 mm, bianco puro
Codice articolo: 7218002



Misure

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	44 mm
Dimensione B	40 mm
Dimensione H	44 mm

Dati tecnici

Numero dei lati infiammabili	4
Fissaggio del coperchio	altro
Classificazione EI - condotto di installazione	90
Con foratura	sì
Sezione utile	1280 mm ²
Divisori possibili	no
Rivestimento	Acciaio
Altezza interna	38 mm
Larghezza interna	38 mm