


# Scheda tecnica

## Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKS2, ottone

Codice articolo: 7409274



Cassetta rotonda "con uscita laterale cavo" livellabile di dimensione nominale 9 per pavimenti trattati a secco o umido IP40.



Adatta per: supporti universali made by OBO UT4 o MT45V0; box a standard italiano GT I14; supporti prese CEE.



**CuZn**  
37 Ottone

### Dati anagrafici

Codice articolo	7409274
Tipo	RKS2 R9 M25
Sigla 1	Cassetta livellabile rotonda
Sigla 2	con uscita cavo
Produttore	OBO
Dimensione	Ø305mm
Materiale	ottone
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	430 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSR, ottone

Codice articolo: 7409274



## Misure



Lunghezza	304 mm
Larghezza	304 mm

## Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	12
Numero di moduli apparecchi	3
Numero delle uscite conduttori	1
Versione	tondo
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Trattamento del pavimento	asciutto
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	155 mm
Altezza pavimento min.	110 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per scatola da incasso	350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Dimensione nominale per torretta	R9
Intervallo di livellamento max	155 mm
Intervallo di livellamento min.	110 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N

# Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSR, ottone

Codice articolo: 7409274



## Dati tecnici

Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	25 mm