

Scheda tecnica

Canale cieco, a incastro, altezza massetto 40-70 mm

Codice articolo: 7424462



Canale filo pavimento preassemblato con 3 coperchi ciechi ad incastro per il passaggio dei cavi, composto dalla parte inferiore del canale (sottovasca con profili laterali e di rivestimento coperchio) e coperchio del canale. Sottovasca con linguette di fissaggio per l'installazione di separatori a contatto fra loro. Nella dotazione di serie sono compresi 6 unità di regolazione livellabili in altezza, 6 ancoraggi per massetto e giunti del coperchio (3 pezzi per canali con larghezza nominale 200 e 300) o supporti dei giunti del coperchio livellabili: 3 pezzi per canali con larghezza nominale 400 e 6 pezzi per canali di larghezza nominale di 500 e 600. Il coperchio del canale viene consegnato già pre-avvitato.




St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|----------------------|
| Codice articolo | 7424462 |
| Tipo | OKA-W3004030R |
| Sigla 1 | Canale filopavimento |
| Sigla 2 | cieco, a incastro |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 2400x300x40 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 2,4 |
| Unità | Metro |
| Peso | 1370,8 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |

Misure



| | |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 2.400 mm |
| Larghezza | 300 mm |

Scheda tecnica

Canale cieco, a incastro, altezza massetto 40-70 mm

Codice articolo: 7424462



Dati tecnici

| | |
|--|-----------|
| Coperchio apertura di montaggio | no |
| Coperchi | 3 |
| Numero di pareti divisorie ad incastro | 2 |
| Numero delle unità di montaggio previste | 3 |
| Numero delle vie | 3 St. |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento |
| Piastra a pavimento | sì |
| Fissaggio del coperchio a scatto | sì |
| Possibilità di incasso della guarnizione | sì |
| Apertura di montaggio per tank sopra pavimento | no |
| Disaccoppiabile | no |
| Adatto per giunto di dilatazione | no |
| Parete in tessuto | no |
| Altezza del canale max. | 70 mm |
| Altezza canale min. | 40 mm |
| Spessore materiale coperchio | 4 |
| Altezza minima del massetto | 40 |
| Con apertura di collegamento | no |
| Con equipotenzializzazione | no |
| Con separatore | no |
| Con sporgenza | sì |
| Apertura di montaggio | senza |
| Intervallo di livellamento max | 70 mm |
| Intervallo di livellamento min. | 40 mm |
| Parte superiore smontabile | sì |
| Fissaggio separatore_cancellare | stecken |
| Fissaggio separatore | inserire |