


Sportelli Serie SRT/ND4

SPORTELLLO con CERNIERA

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Luce apertura	560	560	30
Intonaco finito	553	553	-



Codice	Descrizione
64835/A	Con serratura chiave a spillo tipo Enel Triveneto
64835/B	Con serratura e cilindretto tipo Yale
64835/C	Con serratura a chiave triangolare tipo Enel Toscana - Emilia Romagna
64835/D	Con serratura chiave a spillo tipo Enel Lazio - Marche - Abruzzo - Molise
64835/E	Con serratura a chiave triangolare tipo Enel Piemonte
64835/F	Con serratura solo lucchettabile
S064828K	Senza serratura

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2886 C (Lazio) matr. 288612.

Caratteristiche del manufatto:

- Lo sportello viene utilizzato installato a parete ad incasso sia per nodi di reti BT nuove che in sostituzione degli sportelli stradali deteriorati.
- Sportello di tipo liscio, incernierato esternamente con apertura di 120°, facilmente asportabile in posizione di aperto per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta possono essere forniti con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure con chiave tipo Yale.
- Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe in dotazione.

Accessori:

- 19000518 - Sportello di ricambio tipo non lucchettabile.
- 19000724 - Sportello di ricambio tipo lucchettabile.
- 19000454 - Serrature serie SC/T2 (pag. 162).
- Vedi Tabella - Serrature serie SC/YL (pag. 164).
- 19000644 - Serrature serie SC/T1L (pag. 163).
- Vedi Tabella - Serrature serie SC/SL (pag. 165).
- S63790AW - Serrature serie SC/ML (solo su sportelli con serratura lucchettabile) (pag. 161).
- PALETSPT - Kit paletti per sportello 50x50.



SRT/ND4