

## Accessori per porte in vetroresina Serie PTE/CA

**CARTELLO MONITORE TIPO TRITTICO per PORTE di CABINE M.T.**

**Codice Articolo: 42000380**

### Caratteristiche tecniche:

- Supporto in alluminio.

### Caratteristiche del manufatto:

- Il cartello per segnale di avvertimento è di tipo trittico per cabine secondarie a tabella Enel EA 8028 e riporta i seguenti simboli: Pericolo di folgorazione. Vietato usare acqua per spegnere incendi - Vietato l'accesso alle persone non autorizzate, a Tabelle UNI 7544/4a • 7544/11a • 7545/7a.
- La colorazione è ottenuta mediante applicazione di pellicola termoadesiva a visibilità normale.
- I lati del cartello triangolare misurano 350 mm; tutti gli spigoli sono arrotondati.
- Accessorio adatto per tutte le porte Serie PTE.



PTE/CA

## Accessori per porte in vetroresina Serie PTE/ZN

**ZANCHE per il FISSAGGIO a MURO delle PORTE in VETRORESINA**

**Codice Articolo: Vedi Tabella**

|                       | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Dimensioni d'ingombro | 40        | 150          | 4               |

| Codice   | Confezione da:                      | Descrizione                                      |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| AZANPORO | 4 zanche, 4 viti M12 e 4 ranelle    | Per portelloni 1/2 ante                          |
| AZANPORW | 6 zanche, 6 viti M12 e 6 ranelle    | Per porte da 1 e 2 ante                          |
| AZANPOR3 | 8 zanche, 8 viti M12 e 8 ranelle    | Per porte a 3 ante normali ed a 2 ante da H 2720 |
| AZANPORS | 10 zanche, 10 viti M12 e 10 ranelle | Per porte a 4 ante normali ed a 3 ante da H 2720 |

### Caratteristiche tecniche:

- Acciaio Fe 360 B secondo UNI EN 10025 del 1990.
- Zincatura elettrolitica con spessore 25 micromi.

### Caratteristiche del manufatto:

- Le zanche sono realizzate per il fissaggio a muro delle porte in vetroresina.
- Le zanche sono provviste di un foro filettato da M12.
- Il fissaggio delle zanche al telaio delle porte si effettua tramite viti a testa esagonale da M12 e relative ranelle.
- Accessorio adatto per tutte le porte Serie PTE.



PTE/ZN