

Accessori Serie PC1 CUSTODIA per CHIAVI

Codice Articolo: **C286711K** (con serratura Nazionale)
C2867110 (con serratura OEC)

Caratteristiche tecniche:

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Nero RAL 8022.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella DS 932 (Nazionale) matr. 286711.

Caratteristiche del manufatto:

- La custodia è adatta per essere installata a muro o su pannellature in genere, per il contenimento di chiavi (Enel o Utente) per l'apertura di sportelli, porte per cabine MT/BT, ecc. sprovvisti di serrature unificate o normalizzate.
- La custodia è di forma cilindrica con dimensioni d'ingombro: 126 mm per diametro 32 mm.
- Canotto, elemento estraibile per fissaggio cilindro, rondella filettata e guarnizione in poliammide, cilindro cifrato per chiave in ottone ed anello portachiavi in acciaio inox.
- Sul fronte della custodia è presente l'indicazione C (chiuso), A (aperto) con una freccia che indica il senso di rotazione.
- La chiave della serratura è di tipo a spillo con cifratura Nazionale ed è asportabile solo con nella posizione C (chiuso).
- All'interno è presente un'anello portachiavi.



PC1

CUSTODIA per CHIAVI

Codice Articolo: **19000544**

Caratteristiche tecniche:

- Poliammide caricata al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Rosso RAL 3000.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2257 E (Toscana) per la costruzione.

Caratteristiche del manufatto:

- La custodia è adatta per essere installata a muro o su pannellature in genere e per il contenimento di chiavi (Enel o Utente) per l'apertura di sportelli, porte per cabine MT/BT, ecc. sprovvisti di serrature unificate o normalizzate.
- La custodia è di forma cilindrica con dimensioni d'ingombro: 126 mm per diametro 32 mm.
- Tutti i componenti sono in poliammide e l'anello porta chiavi in acciaio.
- Sul fronte della custodia è presente l'indicazione C (chiuso), A (aperto) con una freccia che indica il senso di rotazione.
- La chiave della serratura è a triangolo tipo Enel Lombardia ed è asportabile solo nella posizione C (chiuso).
- All'interno è presente un'anello portachiavi.



PC2