

Tavole Serie TAE/CE8

BASETTA ADATTATRICE A-TFD per INSTALLAZIONE del GET3A

Codice Articolo: **N0CE0062**

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni d'ingombro	560	400	50

Caratteristiche tecniche basetta:

- Policarbonato colore Grigio RAL 7040.
- Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe V0 resistenza alle correnti striscianti secondo norme IEC 60112 CTI >175 Volt.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DMI 0 31009 Nazionale -.Matr.ENEL 280131.

Caratteristiche tecniche custodia (base e coperchio della morsettiera:

- Nylon PA 66.
- Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe V0.
- Resistenza alle correnti striscianti secondo norme IEC 60112 - CTI >500 Volt.
- Grado di protezione: IP 20 secondo CEI EN 60529 senza contatore elettronico installato.
- Grado di protezione: IP 40 secondo CEI EN 60529 con contatore elettronico installato.

Caratteristiche del manufatto:

- La basetta è predisposta per l'installazione di un contatore elettronico poli-fase a misura diretta tipo GET3A su basetta TFD.
- La basetta è completa di cavi N07G9-K precablati per semplificare l'installazione. La tavola è completa di piastrine per l'installazione, e kit viti per l'installazione.
- Gli inserti filettati sono realizzati in ottone P Cu Zn 40 Pb 2.
- Viti e piastrina in acciaio zincato.

Accessorio per serie:

- TAE/TFD1 (pag. 269).
- TAE/TFD2 (pag. 270).



TAE/CE8