

Serrature Serie SC/1

SERRATURA per CONTENITORI

Codice Articolo: NOSF0010

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	76	86	40

Caratteristiche tecniche:

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Grigio RAL 7001.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4541/1 matr. 226714.

Caratteristiche del manufatto:

- Serratura a tre punti di chiusura per contenitori in vetroresina da esterno destinati a gruppi di misura, tipo a tabella Enel DS 4541/1 Unificata Nazionale che consente l'ispezione autonoma di più utenti.
- La serratura è dotata di molle di richiamo che la mantengono in posizione di chiuso.
- Il cilindro A (per il cliente) è realizzato in barra trafilata di ottone e con movimenti a pistoncini, il cilindro B è realizzato in poliammide, quote come da disegno Enel B65-105 ed è manovrabile con chiave tipo Enel DS 4543 la cui estrazione è possibile solo in posizione di chiuso.
- La serratura è costruita in modo da non avere continuità metallica interno/esterno.
- Sulla serratura è montato il disco copritoppa con portachiave.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura ad incastro.

Accessorio:

- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.
- PALETGTW - Kit paletti armadio GTWS.

Accessorio per serie:

- ARE/GMI-Y Unificato (pag. 65/66).
- ARE/GTI-Y Unificato (pag. 67).
- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte) (pag. 69).
- ARE/B (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte) (pag. 74).
- ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte) (pag. 80).
- ARE/E (pag. 91).
- ARE/CBT (pag. 92).
- ARE/PTP/1 - PTP/2 (pag. 93/94).
- ARE/IN1 (pag. 116).
- ARE/IN2 (pag. 117).
- ARE/IN3 (pag. 118).
- ARE/IN4 (pag. 119).
- ARE/ST1 (pag. 127).
- SRT/ND1 (pag. 236).
- SRT/ND3 (pag. 238).
- SRT/ND5 (pag. 241).

