

Scala Serie SCL/2

SCALA di APPOGGIO A SFILO con o SENZA FUNE

Codice Articolo: Vedi Tabella

Caratteristiche tecniche:

- Montanti in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) realizzati mediante la tecnica della poltrusione, il colore standard è Giallo.
- Pioli in alluminio con superficie antiscivolo.
- Fissaggio dei pioli ai montanti per mezzo di "ribattini speciali" di derivazione aeronautica.
- Staffe di trattenimento e scorrimento dei montanti in acciaio zincato e rivestite in PVC nella zona di contatto per non danneggiare i montanti stessi.
- Rotelle di scorrimento in poliammide.
- Pedoni provvisti di zoccoli regolabili con pattini antisdrucciolo.
- Dispositivo di scorrimento a palo fissato al tronco di testa.

Caratteristiche del manufatto:

- La scala d'appoggio a sfilo in vetroresina costituisce un'ottima soluzione nell'uso industriale e soprattutto nei settori di telecomunicazione ed energia.
- La moderna tecnologia di realizzazione dei suoi montanti, l'innovativo sistema dei fissaggio dei pioli, i suoi accessori, nonché le caratteristiche tipiche dei materiali utilizzati le conferiscono, infatti, elevate prestazioni meccaniche, elevato isolamento elettrico, elevata resistenza alla corrosione, superfici lisce ed uniformi, facilità di trasporto e di utilizzo, leggerezza ed in modo particolare Elevata Sicurezza.
- Certificazioni: La scala N.T.E.T. in vetroresina di appoggio a sfilo con o senza fune è conforme alle Norme Europee UNI EN 10401 e UNI EN 131 ed è stata certificata dal Laboratorio dell'Università di Catania, è utilizzata dai principali gestori di telecomunicazione Italiani e imprese di installazione (Telecom Italia s.p.a, Sirti, ecc).

Accessori:

- NOST0229 - Rompitratte.
- N1ST0519 - Piede regolabile mobile.
- NOST0258 - Dispositivo di sviluppo manuale.



SCL/2

Scale in vetroresina

229

Dimensioni		Modelli - Serie - Tipologie di scala									
		NOST0214	NOST0215	NOST0216	NOST0217	NOST0218	NOST0219	NOST0220	NOST0233	NOST0312	NOST0234
		SF/410	SF/412	SFF/414	SFF/416	SFF/510	SF/510	SF/512	SFF/512	SFF/507	SF/610
Lunghezza esterna	mm	5770	6370	6670	6970	7820	7820	8620	8620	6865	10330
Lunghezza chiusa	mm	3140	3740	4340	4940	3140	3140	3740	3740	2350	3140
Pioli	n°	2x10	2x12	2x14	2x16	3x10	3x10	3x12	3x12	4x7	4x10
Peso	kg	23,5	26	28,5	31	36,5	36,5	42,5	42,5	47,3	46
Carico max	N	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500