

Porte in vetroresina per cabine elettriche M.T Serie PTE/A2

PORTA a DUE ANTE in VETRORESINA H=2720 mm

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni esterne	1229	2720	45
Intonaco finito	1199	2690	-
Dimensioni utili ingresso solo porta	1115	2095	-
Dimensioni utili ingresso Porta più Pannelli	2291	2095	-

Codice	Descrizione
S049080K	Senza serratura - con aste - senza zanche
S069694K	Con serratura a ferroglietto - senza zanche

Caratteristiche tecniche:



- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529.
- Tenuta all'impatto secondo norma EN 61330 Annex C - 20J.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel di Costruzione: DS 1511 (Nazionale).

Caratteristiche del manufatto:

- La porta viene generalmente utilizzata per la realizzazione di cabine secondarie.
- La porta completa è composta da due ante incernierate ad un telaio perimetrale in vetroresina poltrusa, una traversa pure in vetroresina che fa da battente superiore alle due ante incernierate e da battente inferiore ai due pannelli in vetroresina. La porta ha un'apertura di 110° per anta, è fissata al telaio con cerniere e perni che fanno da cardini.
- La superficie esterna è satinata, con una maniglia per ogni anta incassata a filo porta.
- Ogni anta è dotata di due finestrelle di aerazione, ed ogni pannello del sopralzo, di una. Ogni finestrella ha una superficie utile per il passaggio dell'aria maggiore di 80 cm² e possibilità di essere chiusa completamente.
- L'anta di destra della versione senza serratura è predisposta per l'applicazione di serratura tipo Enel DS 988 a tre punti di chiusura tramite due aste in acciaio inox.
- L'anta di sinistra è munita di due chiavistelli in acciaio inox (superiore/inferiore) per il bloccaggio dell'anta stessa.
- Le ante, la traversa superiore e i due pannelli possono essere facilmente asportati per ottenere la massima luce d'ingresso.
- Sul telaio perimetrale sono montate otto piastre in acciaio inox per il fissaggio a muro tramite zanche o tasselli.

Accessori e ricambi per porte:

- Serrature serie SC/2 (pag. 189) • SC/3 (pag. 189) • SC/F (pag. 188).
- 15663360 - Asta superiore/inferiore.
- 15662261 - Cerniera telaio.
- 12662270 - Copriserratura.
- 12662280 - Copritenone.
- AZANPOR3 - Zanche di fissaggio PTE/ZN comprese (pag. 187).
- 42000380 - Cartello monitore PTE/CA (pag. 187).



PTE/A2