

Accessori

Serie PC3/1-2

CONTENITORI per CHIAVI

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	100	170	60
Dimensioni interne	88	138	43

Codice	Descrizione	Tab. ENEL
SC38750M	Logo Enel con serratura triangolare tipo Enel Lombardia	-
SC38750T	Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo Enel Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria	225761
SC38751V	Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo Enel Veneto	-
SC38752V	Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo Enel Friuli	-
SC38753V	Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo Enel Trentino	-
SC38750L	Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo Enel Lazio	-
SC3870EC	Logo neutro con chiave a spillo cifratura OEC	-

Caratteristiche tecniche:

- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.
- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974, >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 22.57.61 (Piemonte).

Caratteristiche del manufatto:

- Il contenitore è adatto per essere fissato a muro tramite i fori situati all'interno, o incassato.
- Il contenitore viene generalmente utilizzato per la custodia di chiavi con cifratura differenziata e può essere aperto da chiavi con cifratura Enel o OEC.
- A richiesta è possibile avere tutte le versioni con logo neutro e con cifrature di altro genere.



PC3/1



PC3/2