

Tavole Serie TAE/TFD1

TAVOLA FORNITURA DIRETTA

Codice Articolo: T0FDTU0M senza morsetti di verifica

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni d'ingombro	560	400	65

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- BMC (Vetroresina in massa da stampaggio) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.
- Grado di protezione: IP 40 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 50102.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. DS 4432 (Nazionale) matr. 280130 senza morsetti, matr. 280131 con morsetti di verifica.

Caratteristiche del manufatto:

- La tavola è predisposta per due contatori trifasi ed un interruttore per forniture BT fino a 80 A, misura diretta (per forniture trifasi oltre 15 KW e fino a 30 Kw a 380 V e oltre 15 KW fino a 20 KW a 220 V) adatta per essere applicata all'interno di cassonetti o nei contenitori tipo C4M.
- La tavola completa è composta di: una morsettiera quadripolare di alimentazione, una morsettiera quadripolare d'uscita, un coperchio vano morsettiera e una placca portalimitatore completa di vite sigillabile, un tappo di ostruzione asola inferiore e sul fianco destro, un passacavo conico o tappo sull'asola vano morsettiera, tappi di chiusura viti per il fissaggio tavola già predisposta per la sigillatura. I cablaggi sono realizzati fra la morsettiera di presa ed il punto di fissaggio dei contatori di energia attiva e fra il limitatore e la morsettiera d'uscita.
- Le parti attive delle morsettiere sono realizzate in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo norme UNI EN 12165 CW 617 N. ricavate da stampaggio per l'entrata e da lavorazione meccanica per l'uscita.
- La morsettiera d'entrata con possibilità di sezionamento è montata su una basetta in SMC dotata di alette separafasi.
- La morsettiera d'uscita è inserita in una basetta in BMC è realizzata con viti per l'utente con testa isolata.
- Il cablaggio della tavola è realizzato con cavetti con marchio di qualità rilasciato dall'Istituto Italiano del Marchio Marchio di Qualità.
- Viteria in acciaio inox.
- Predisposizione per l'installazione di un limitatore di corrente e possibilità di cablaggio realizzato con limitatore a monte dei contatori.

Accessori:

- T064340K - Placca di chiusura in assenza del limitatore serie TAE/AL (pag. 278).
- 19000152 - Piastra di chiusura per quadri BT serie TAE/AC (pag. 277).
- T064346K - Zoccolo serie TAE/Z (pag. 268).
- T064368K - Morsettiera serie MST/S-A16 (pag. 145).
- T064358K - Morsettiera serie MST/D-C16 (pag. 144).

Accessorio per serie:

- ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte) (pag. 80).



TAE/TFD1