

PIASTRA DI ACCOPPIAMENTO

Codice	Accessorio per serie:	Dimensioni ingombro		
		Base (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)
S037543W	ARE/C-SS	725	220	55
		Dimensioni utili per il passaggio dei cavi		
		Base (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)
		595	145	55



Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni Enel DS4974: 80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.

Caratteristiche del manufatto:

- La piastra di raccordo è realizzata per l'accoppiamento di 2 o più contenitori per gruppi di misura tipo C4M (700x700).
- La piastra di raccordo viene fissata al contenitore tipo 700x700 tramite i quattro fori e viti da M8.

STAFFA per FISSAGGIO a PALO

Codice	Accessorio per serie:	Dimensioni		
		Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)
N0ST0207	ARE/C1M	170	260	17

Caratteristiche tecniche:

- Acciaio Fe 360 B secondo UNI EN 10025 del 1990.
- Zincatura a caldo secondo la norma CEI 7-6.

Caratteristiche del manufatto:

- Adatta per essere montata su contenitori per gruppi di misura tipo GMI-Y e GTI-Y per il fissaggio a palo.
- Riferimento a Specifica Tecnica ENEL DS4557 Nazionale.
- La staffa viene fissata al contenitore con tre viti da M8 in acciaioinox ad esagono incassato e, a sua volta, fissata al palo tramite apposito nastro in acciaio inox.

