

Titolo

Serratura ad uno o a tre punti di chiusura



#	Codice	Descrizione
1	S049600W	A tre punti di chiusura, con cifratura unificata OEC
2	S04960DW	A tre punti di chiusura, con cifratura libera
3	S049600P	A tre punti di chiusura, con cifratura ENEL Sicilia
4	S049600F	A tre punti di chiusura, con cifratura ENEL Toscana ed Emilia Romagna
5	S049600T	A tre punti di chiusura, con cifratura ENEL Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria
6	S049601V	A tre punti di chiusura, con cifratura ENEL Veneto
7	S049602V	A tre punti di chiusura, con cifratura ENEL Friuli Venezia Giulia
8	S049603V	A tre punti di chiusura, con cifratura ENEL Trentino Alto Adige
9	S049600L	A tre punti di chiusura, con cifratura ENEL tipo Nazionale

Nota: le serrature con cifratura Enel vengono fornite senza chiavi.

1. Descrizione dei materiali

#	Caratteristica	Descrizione
1	Materiale manopole	Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente
2	Colore manopole	Grigio RAL 8022
3	Materiale involucro, bielle, copritoppa e minuterie metalliche	Acciaio AISI 304
4	Materiale paletti e organi di trascinamento	Ottone P Cu Zn 40 Pb 2 - UNI EN 12165 CW 617 N

2. Versione interbloccata

#	Codice	Descrizione
1	S04960DW/IN	A tre punti di chiusura, cifratura libera con sistema di interblocco

CARATTERISTICA SISTEMA DI SICUREZZA:

Il meccanismo interno presente nella serratura OEC® è tale da non permettere l'estrazione della chiave se la porta non è correttamente chiusa (le due ante devono essere accostate). Il riscontro presente sull'anta fissa agisce sul meccanismo della serratura permettendo quindi solo ad ante chiuse lo sblocco dello stesso.

PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI INTERBLOCCO:

Al fine di permettere il sistema di interblocco, la chiave a spillo della serratura OEC deve stare con la chiave del sezionatore. In tal modo l'entrata in cabina sul vano trasformatore è consentita solo dopo aver agito sul sezionatore