



SCHEDA TECNICA Data Sheet

Codice Articolo
Item Code
OL20080
OL20112

CASSETTE CON PASSACAVI - VITI IN PLASTICA ¼ DI GIRO JUNCTION BOXES WITH MEMBRANE GLAND AND QUICK FIXING 1/4 TURN



Materiale: ABS (stabilizzato UV) UL94-HB

Material: ABS (stabilized UV) UL94-HB

Tipo materiale: Conforme REACH e RoHS

Material Type: REACH e RoHS Compliance

Colore: Grigio RAL 7035

Color: Gray RAL 7035

Temperatura di installazione: Max = +60°C - min. = -15 °C

Installation temperature: Max = +60°C - min. = -15 °C

Tensione nominale di isolamento: 450 V

Rated insulation voltage: 450 V

Grado IP: IP55

IP grade: IP55

Grado IK: 07

IK grade: 07

Glow wire test: 650°C (Prova del filo incandescente)

Glow wire test: 650°C

Resistenza al calore: 75°C (Termopressione con biglia)

Heat resistance: 70°C (Thermo-pressure with ball)

Normativa di riferimento: CEI EN 60 670-1, CEI EN 60 670-22, Direttiva B.T. 2014/35/UE

Reference: CEI EN 60 670-1, CEI EN 60 670-22, B.T. 2014/35/UE

Marcature:

Marking: 

Articolo Code	Dimensioni Dimensions	N. ENTRATE Nr entries	Ø TAPPI * Ø Screw Cover
OL20080	105x105x50	7	Ø 15
OL20112	150x110x70	10	Ø 16

* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi catalogo OLAN)
For a double and complete insulation use plastic screw cover (see OLAN Catalogue)

Limbiate, febbraio 2023