



SCHEDA TECNICA Data Sheet

Codice Articolo
Item Code
OL2004X

CASSETTE CON PARETI LISCE CON COPERCHIO ALTO E VITI METALLICHE SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH GREY HIGH LID AND METAL SCREWS



Materiale: ABS stabilizzato UV - UL94 HB

Material: ABS (stabilized UV) UL94-HB

Tipo materiale: Conforme REACH e RoHS

Material Type: REACH e RoHS Compliance

Colore: Grigio RAL 7035

Color: Gray RAL 7035

Temperatura di installazione: Max = +60°C - min. = -5 °C

Installation temperature: Max = +60°C - min. = -5 °C

Grado IP: IP56

IP grade: IP56

Grado IK: 07

IK grade: 07

Glow wire test: 650°C (Prova del filo incandescente)

Glow wire test: 650°C

Resistenza al calore: 75°C (Termopressione con biglia)

Heat resistance: 75°C (Thermo-pressure with ball)

Normativa di riferimento: CEI EN 60 670-1, CEI EN 60 670-22, Direttiva B.T. 2006/95/CE

Reference: CEI EN 60 670-1, CEI EN 60 670-22, B.T. 2006/95/CE

Marcature:

Marking:  

Articolo Code	Dimensioni Dimensions	Ø TAPPI * Ø Screw Cover
OL20041	150x110x140	Ø 16
OL20042	190x140x140	Ø 21
OL20043	240x190x165	Ø 21
• OL20044	300x220x180	Ø 21

- Viti in plastica 1/4 di giro / Quick fixing 1/4 turn

* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi catalogo OLAN)
For a double and complete insulation use plastic screw cover (see OLAN Catalogue)

Limbiate, giugno 2023

OLAN S.r.l. a Socio Unico – Tel. (0039) 02.99055317 Fax (0039) 02.99488724 - www.olansrl.com
- e-mail: olan@olansrl.com Sede Operativa: Via Marconi 39 – 20812 LIMBIATE (MB) - Sede
Legale : Via Rotondi 7 – 20037 PADERNO DUGNANO (MI) C.F.,P.IVA 01369280167 – Cap. Soc. €
98.800,00 interamente versato – C.C.I.A.A.R.E.A.MI -1937448