



SCHEDA TECNICA Data Sheet

Codice Articolo
Item Code
OL2032X

CASSETTE CON PARETI LISCE E VITI METALLICHE SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH METAL SCREWS



Materiale: ABS stabilizzato UV – UL94 V0

Material: ABS UV stabilized - UL94 V0

Tipo materiale: Conforme REACH e RoHS

Material Type: REACH e RoHS Compliance

Colore: Grigio RAL 7035

Color: Gray RAL 7035

Temperatura di installazione: Max = +60°C - min. = -15 °C

Installation temperature: Max = +60°C - min. = -15 °C

Grado IP: IP56

IP grade: IP56

Grado IK: 07

IK grade: 07

Glow wire test: 950°C (Prova del filo incandescente)

Glow wire test: 950°C

Resistenza al calore: 75°C (Termopressione con biglia)

Heat resistance: 75°C (Thermo-pressure with ball)

Normativa di riferimento: CEI EN 60 670-1, CEI EN 60 670-22

Reference: CEI EN 60 670-1, CEI EN 60 670-22

Marcature:

Marking:



CODICE CODE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TAPPO COPRIVITE PLASTIC SCREW COVER
OL20320	100x100x50	Ø 14
OL20321	120x80x50	Ø 16
OL20322	150x110x70	Ø 16
OL20323	190x140x70	Ø 21
OL20324	240x190x90	Ø 21

* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi catalogo OLAN)
For a double and complete insulation use plastic screw cover (see OLAN Catalogue)

Limbiate, maggio 2023