



SCHEMA TECNICA Data Sheet

Codice Articolo
Item Code
OL4000X

Centralino da parete senza portello - Binario in plastica
Distribution boards without door - Plastic rail



Materiale: ABS (stabilizzato UV) UL94-HB

Material: ABS (stabilized UV) UL94-HB

Tipo materiale: Conforme REACH e RoHS

Material Type: REACH e RoHS Compliance

Colore: Grigio RAL 7035

Color: Gray RAL 7035

Temperatura di installazione: Max = +60°C - min. = -5 °C

Installation temperature: Max = +60°C - min. = -5 °C

Grado IP: IP20

IP grade: IP20

Grado IK: 07

IK grade: 07

Glow wire test: 650°C (Prova del filo incandescente)

Glow wire test: 650°C

Resistenza al calore: 70°C (Termopressione con biglia)

Heat resistance: 70°C (Thermo-pressure with ball)

Normativa: CEI 23-48 - CEI 23-49 - EN 60670-1:2005

Reference: CEI 23-48 - CEI 23-49 - EN 60670-1:2005

Marcature:

Marking: 

Articolo Code	Dimensioni Dimensions	N° Moduli N. N° Modules	N° file per mod. Nr. row mod.	Potenza Dissipabile Dissipate power
OL 40005	130x47X82	1/2	1	5 W
OL 40006	130x97X83	2/4	1	6 W

Limbiato, maggio 2023