



SCHEMA TECNICA Data Sheet

Codice Articolo
Item Code
OL4003X

CENTRALINI DA PARETE STAGNI CON PORTELLO FUMÈ - BINARIO DIN IN METALLO WATER-TIGHT DISTRIBUTION BOARD WITH SMOKED DOOR - METAL DIN RAIL



Materiale: ABS (stabilizzato UV) UL94-HB HALOGEN FREE– Portello in Policarbonato

Material: ABS (stabilized UV) UL94-HB HALOGEN FREE – Polycarbonate door

Tipo materiale: Conforme REACH e RoHS

Material Type: REACH e RoHS Compliance

Colore: Grigio RAL 7035

Color: Gray RAL 7035

Temperatura di installazione: Max = +60°C - min. = -15 °C

Installation temperature: Max = +60°C - min. = -15 °C

Grado IP: IP65

IP grade: IP65

Grado IK: 08

IK grade: 08

Glow wire test: 650°C (Prova del filo incandescente)

Glow wire test: 650°C

Resistenza al calore: 70°C (Termopressione con biglia)

Heat resistance: 70°C (Thermo-pressure with ball)

Normativa: EN 60670-1, EN 60670-24, Direttiva B.T. 2014/35/UE

Reference: EN 60670-1, EN 60670-24, L.V Directive 2014/35/UE

Marcature:  

Marking:

Articolo Code	Dimensioni Dimensions	N° Moduli N. N° Modules	N° file per mod. Nr. row mod.	Potenza Dissipabile Dissipate power
OL 40031	120x160x90	4	1	8 W
OL 40032	200x160x90	8	1	11 W
OL 40033	250x200x110	12	1	17 W
*OL 40034	250x375x145	24	2	30 W
*OL 40035	350x500x140	48	3	48 W

*: Inclusi tappi coprivite per isolamento completo / Plastic cover for complete electrical insulation included

Limbiate, maggio 2023

OLAN S.r.l. a Socio Unico – Tel. (0039) 02.99055317 Fax (0039) 02.99488724 - www.olansrl.com
- e-mail: olan@olansrl.com Sede Operativa: Via Marconi 39 – 20812 LIMBIATE (MB) - Sede
Legale : Via Rotondi 7 – 20037 PADERNO DUGNANO (MI) C.F.,P.IVA 01369280167 – Cap. Soc. €
98.800,00 interamente versato – C.C.I.A.A.R.E.A.MI -1937448