



SCHEDA TECNICA Data Sheet

Codice Articolo
Item Code
OL4021XN

CENTRALINI DA INCASSO FLUSH DISTRIBUTION BOARD



Materiale: ABS (stabilizzato UV) UL94-HB HALOGEN FREE– Portello in Policarbonato

Material: ABS (stabilized UV) UL94-HB HALOGEN FREE– Polycarbonate door

Tipo materiale: Conforme REACH e RoHS

Material Type: REACH e RoHS Compliance

Colore: Grigio RAL 7035

Color: Gray RAL 7035

Temperatura di installazione: Max = +60°C - min. = -15 °C

Installation temperature: Max = +60°C - min. = -15 °C

Grado IP: IP40

IP grade: IP40

Grado IK: 07

IK grade: 07

Glow wire test: 650°C (Prova del filo incandescente)

Glow wire test: 650°C

Resistenza al calore: 70°C (Termopressione con biglia)

Heat resistance: 70°C (Thermo-pressure with ball)

Normativa: EN: 60670-1, EN 60670-24, Direttiva B.T. 2014/35/UE

Reference: CEI EN: 60670-1, EN 60670-24, L.V Directive 2014/35/UE

Marcature: 

Marking:

Articolo Code	Dimensioni Dimensions	N° Moduli N. N° Modules	N° file per mod. Nr. row mod.	Potenza Dissipabile Dissipate power
OL 400211N	140x150x97	4	1	12 W
OL 400213N	230x175x99,5	8	1	19 W
OL 400214N	310x210x101	12	1	20 W
OL 400215N	314x344x105	24	2	29 W
OL 400216N	314x440x105	36	3	38 W

Protezione isolamento completo - Complete isolation protection

Limbiate, maggio 2023