

DICROMAT + CR




Rivelatori di presenza che rilevano le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione.




- Montaggio ad incasso con un raggio di rilevazione di 360°
- Montato ad una altezza di 2,5 m copre una superficie con un diametro di 7 m
- Disponibili nelle versioni con un relè o due relè
- Regolazione del campo di rilevamento
- Regolazione della luminosità (solo sul sensore principale, nel modello con due relè è regolabile solo per il relè 1, mentre il relè 2 si attiverà sempre a prescindere dalla regolazione effettuata)
- Regolazione del ritardo di disconnessione
- I sensori recano un led di colore rosso che si accende a rilevamento avvenuto
- In dotazione un limitatore dell'area di rilevamento suddiviso in 12 settori a due altezze ritagliabili
- Per la rilevazione in più punti è possibile collegare ad un solo modulo di alimentazione più sensori in cascata
- Tecnologia "Zero Crossing" che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche (solo modello DICROMAT + CR)
- Il rivelatore può essere configurato tramite TELECOMANDO CR (non in dotazione)

> Dimensioni (mm)



> Collegamento



> Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC - 50 Hz
Portata dei contatti	10 A / 230 V AC cosφ = 1
Autoconsumo	DICROMAT +: 7 VA capacitivi (1,1 W appross.) DICROMAT 2+: 4,2 VA induttivi (3,1 W appross.)
Temperatura di funz.	-10 °C a +45 °C
Range luminosità	2 - 2000 Lux
Range temporizzazione	Circuito 1 (L-L ↑): Da 1 s. a 10 min. Circuito 2 (T1-T2): Da 10 s. a 15 min. (DICROMAT 2+...)
Angolo di rilevamento	360°
Campo di rilevamento	Fino a 7 m di ø a 2,5 m di altezza a 20 °C
Grado di protezione	IP 20 secondo EN 60529
N° sensori aggiuntivi collegabili	DICROMAT +: Fino a 4 DICROMAT SENSOR + DICROMAT 2+: Fino a 15 DICROMAT SENSOR +
Installazione	Incasso soffitto

> Modelli

Codice	Modello	Angolo di rilevazione / Tipo	N° relè
OB134512	DICROMAT + CR	360°	1
OB134612	DICROMAT 2+ CR	360°	2

> Accessori

Codice	Modello	Descrizione
OB134712	CR TELECOMANDO*	Telecomando per la gestione da remoto dei parametri di configurazione del rivelatore Lux, Tempo e Sensibilità
OB133412	DICROMAT SENSOR +	Sensore ausiliario da collegare in cascata al sensore master

* Per ulteriori dettagli vedere anche a pagina 52.

> Portata massima

	2200 W
	1200 VA
	2000 VA
	2200 W
	1000 VA
	500 VA