

DATA LOG / DATA LOG 2



Interruttore orario modulare che incorpora un concetto innovativo di programmazione e visualizzazione mediante menù di testo, che lo rendono facile da configurare e semplice da utilizzare.



- Programmazione giornaliera-settimanale
- Contatti liberi da potenziale
- Guida alla programmazione mediante messaggi di testo
- Otto lingue selezionabili
- Display LCD grafico retroilluminato di grandi dimensioni con visualizzazione di ora, data, giorno e stato relè
- Cronogramma giornaliero che indica il programma impostato
- Cambio automatico e programmabile dell'ora legale
- 40 programmazioni ON/OFF
- Programma ON/OFF, impulso (da 1 a 59 secondi) e ciclo
- Programmazione fino a 4 periodi di vacanza: in ciascuno di questi è possibile impostare un programma diverso
- Commutazione manuale / manuale permanente
- Contatore di ore
- Possibilità inserimento codice pin per bloccare o sbloccare la tastiera
- Connettore per chiave bluetooth (non in dotazione) che consente la programmazione tramite smartphone / tablet con una APP dedicata scaricabile gratuitamente
- La batteria per la riserva di carica è alloggiata in un apposito vano esterno per facilitare l'operazione di sostituzione / smaltimento
- Coperchio frontale copritasti piombabile

> Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC (altre alimentaz. a richiesta)
Frequenza nominale	50-60 Hz
Portata dei contatti	16 (10) A / 250 V AC
Riserva di carica	4 anni (senza alimentazione) 48 ore (senza batteria e non collegato alla rete)
Tipo di manovra	ON/OFF, IMPULSO (da 1 a 59 sec.) e CICLO (da 1 a 59 sec. o da 1 min a 23h e 59 min)
Spazi di memoria	40
Precisione di funzionamento	±1 sec/gg a 22 °C
Autoconsumo	16 VA induttivi (1,3W)
Tipo di contatto	in scambio
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +45 °C
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 20 secondo EN 60529
Installazione	Su barra din da 35 mm secondo EN 60715


> Modelli

Codice	Modello	Contatti	Riserva di carica	Tempo min. di intervento
OB174012	DATA LOG	1 in scambio	10 anni	1 secondo
OB175012	DATA LOG 2	2 in scambio	10 anni	1 secondo


OB709971* CHIAVE BLUETOOTH per programmazione tramite APP

* Per ulteriori dettagli vedere pagina 25.

> Dimensioni (mm) - 2 moduli DIN



> Collegamento



> Portata massima

	3000 W
	1200 VA
	2000 VA
	3000 W
	600 VA
	90 VA