×

# RELÉ CONTROLLO LIVELLO ACQUA





## Relè di controllo livello acqua elettronico modulare.








- Idoneo al controllo di riempimento o svuotamento di pozzi o serbatoi
- La distanza massima tra sonda e relè, è circa di 100 mt
- Contatto in commutazione libero da potenziale
- Indicatore luminoso stato del pozzo/serbatoio

### > Dimensioni (mm) - 2 moduli DIN



#### > Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC		
Frequenza nominale	50-60 Hz		
Portata dei contatti	6 (2) A / 250 V AC		
Autoconsumo	3,5 VA		
Sensibilità	Max. 50 kΩ		
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +45 °C		
Classe di protezione	II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corette		
Tipo di protezione	IP 20 secondo EN 60529		
Installazione	Su barra din da 35 mm secondo EN 60715		

#### > Modelli

Codice	Modello	Controllo	Dimensioni
OB230130	EBR 1	Pozzo o Serbatorio	2 Moduli DIN
OB230300	SONDE EBR (3 PZ)	-	L. Max 72 mm

#### > Sonde



Sonde EBR

#### > Collegamento

