



NEXU IN WIFI



**Cronotermostato digitale WiFi da incasso
a programmazione settimanale.**



NEXU WiFi consente la gestione del comfort domestico in qualsiasi momento della giornata dentro e fuori casa, in modo semplice ed intuitivo tramite una App dedicata che permette di:

- Programmare a scelta 4 o 6 scenari giornalieri e diversificabili per i 7 giorni della settimana
- Impostare fino a 6 livelli di temperatura giornalieri
- Selezionare la modalità di funzionamento Automatico - Manuale temporaneo - Manuale permanente (Termostato)
- Prolungare l'orario dello scenario corrente fino a 3 ore
- Spegnerne il Cronotermostato in modalità OFF o temperatura Antigelo per un periodo vacanze
- Correggere la lettura della temperatura misurata
- Attivare il servizio di Geolocalizzazione in uscita che misura l'allontanamento della posizione rispetto al luogo di installazione e se questo va oltre il limite impostato, l'utente riceve un AVVISO, che chiede se si desidera abbassare in anticipo la Temperatura dal livello di Comfort a quello di Risparmio
- Attivare il servizio di Geolocalizzazione al rientro che misura l'avvicinamento della posizione rispetto al luogo di installazione e se questo va al di sotto del limite impostato, l'utente riceve un AVVISO, che chiede se si desidera alzare in anticipo la Temperatura dal livello di Risparmio a quello di Comfort
- Condividere la gestione del Cronotermostato con altri utenti
- Gestire più Cronotermostati installati nella stessa abitazione o in luoghi diversi

In alternativa è possibile intervenire sul Cronotermostato NEXU WiFi per:

- Regolare la temperatura in modo Manuale permanente (Termostato) o temporaneo
- Regolare il Differenziale e la Temperatura Antigelo
- Spegnerne il Cronotermostato e Bloccare la tastiera
- La temperatura e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display retroilluminato
- Tasti touch sensitive retroilluminati
- App disponibile per dispositivi iOS e Android
- Disponibile in due colorazioni: con frontale Bianco e Nero

NEXU può essere gestito anche tramite comandi a voce con l'impiego di Assistenti vocali (Google Home,...)


> Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V AC 50-60 Hz
Portata dei contatti	5 (1) A a 250 V AC
Tipo di contatto	Semplice in apertura
Tipo di regolazione	ON-OFF
Differenziale	Regolabile da 0,2°C a 1°C (default 0,2 °C)
Precisione temperatura	± 1 °C
Risoluzione	0,1 °C
Regolazione della temperatura	Da +5 °C a +35 °C
Regolazione della temperatura Antigelo	Da +1 °C a +9 °C (default +5 °C)
Correzione lettura Temperatura	Da -3,5 °C a +3,5 °C
Visualizzazione temperatura misurata	Da +0 °C a +50 °C
Temperatura di funzionamento	Da +0 °C a +50 °C
Display	LCD a retroilluminazione negativa
Grado di protezione	IP 20
Classe di protezione	Classe II in condizione di montaggio corretta
Installazione	Parete o su scatola 503 (3 moduli)

> Modelli

Codice	Modello	Colore
OB326300	NEXU IN WIFI BIANCO	Bianco
OB326310	NEXU IN WIFI NERO	Nero

> Collegamento



> Dimensioni (mm)

