



TERMOSTATI DIGITALI DA INCASSO

DAMI



Termostato digitale da incasso
adattabile alle principali serie civili.



- Tre livelli di temperatura regolabili (Comfort, Risparmio e Antigelo)
- La temperatura misurata e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display retroilluminato
- Gestione Automatica dell'impianto secondo la temperatura preimpostata di Comfort / Risparmio o Manuale
- Funzionamento manuale
- Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile e Proporzionale (solo riscaldamento) con periodo di regolazione e banda impostabili
- Impostazione del Limite Inferiore / Superiore di regolazione della temperatura
- Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento
- Ampio display LCD a colori con i digit che cambiano colore in funzione della Temperatura selezionata: Verde Risparmio, Rosso Comfort, Azzurro Manuale/OFF
- Luminosità digit del display regolabile
- Tasti touch sensitive retroilluminati con effetto sonoro regolabile su 3 livelli
- Sicurezza blocco tastiera
- Adattabile alle principali serie civili, grazie ad una base che sfrutta il supporto della placca scelta e che viene interposta tra questo e la scatola tipo 503
- Disponibile nelle versioni con frontale nelle colorazioni: Bianco e Nero

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 VAC - 50-60 HZ
Portata dei contatti	5 (3) A 250 VAC
Tipo di contatto	In scambio
Tipo di regolazione selezionabile	ON/OFF (con differenziale regolabile tra 0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 °C, preimpostato 0,2 °C) e PROPORZIONALE a scelta tra: P8 con periodo di 8 minuti e banda proporzionale di 0,8 °C (-0,3 °C÷+0,5 °C), P15 con periodo di 15 minuti e banda proporzionale di 1,5 °C (-0,7 °C÷+0,8 °C), P40 con periodo regolabile tra 7 e 40 minuti (preimpostato 10 minuti), tempo minimo di ON regolabile tra 1 e 5 minuti (preimpostato 1 minuto) e banda proporzionale regolabile tra 1 e 3 °C
Precisione temperatura	±0,5 °C
Risoluzione	0,1 °C
Regolazione della temperatura	Da +5 °C a +35 °C
Regolazione della T Antigelo	Da +1 °C a +9 °C (default +5 °C)
Correzione lettura	Da -3,5 °C a +3,5 °C (default 0 °C)
Visualizzazione temperatura	Da +0 °C a +50 °C
Temperatura di funzionamento	Da +0 °C a +50 °C
Display	LCD con digit che cambiano colore in funzione della temperatura selezionata Verde Risparmio, Rosso Comfort, Azzurro Manuale/OFF
Luminosità display	Regolabile su 4 livelli
Tasti di comando	Touch sensitive retroilluminati con effetto sonoro regolabile su tre livelli: OFF, Basso, Alto
Grado di protezione	IP 20
Installazione	Incasso su scatola tipo 503 (3 moduli)

Modelli

Codice	Modello	Colore
OB326600	DAMI BIANCO	Bianco
OB326610	DAMI NERO	Nero

Collegamento



Dimensioni (mm)

