

# CRONOTERMOSTATI DIGITALI DA PARETE










# Cronotermostato digitale WiFi da parete a programmazione settimanale.

NEXU+ consente la gestione del comfort domestico in qualsiasi momento della giornata, in modo semplice e intuitivo, direttamente dal cronotermostato o tramite l'App dedicata MY NEXU+, che ne permette la gestione anche fuori casa.

- Tre livelli di temperatura regolabili ogni 30 minuti (T1 Comfort, T2 Risparmio e T3 Fuoricasa)
- La temperatura misurata, l'ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzati su un ampio display retroilluminato
- Funzione COPIA per replicare un programma giornaliero in altri giorni della settimana
- Funzionamento manuale permanente (Termostato) o manuale temporaneo
- Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile e Proporzionale (solo riscaldamento) con periodo di regolazione e banda impostabili
- Funzione riscaldamento e condizionamento
- Tasti touch sensitive retroilluminati con effetto sonoro regolabile su tre livelli e sicurezza blocco tastiera
- Correzione della lettura della sonda
- Impostazione del periodo vacanze
- Gestione di più cronotermostati installati nella stessa abitazione o in luoghi diversi
- Condivisione della gestione del cronotermostato con altri utenti
- Il cronotermostato è dotato di una base per il fissaggio a parete che integra la morsettiera per i collegamenti elettrici
- Disponibile in due colorazioni: Bianco e Nero

### Dimensioni (mm)



#### Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V AC 50-60 Hz	
Portata dei contatti	5 (1) A 250 V AC	
Tipo di contatto	Semplice in apertura	
Tipo di regolazione selezionabile	ON-OFF con differenziale regolabile tra 0,2 e 1,0 °C PROPORZIONALE a scelta tra:  - P8 periodo 8 min. e banda proporzionale di 0,8  - P15 periodo 15 min. e banda proporzionale di 1,5  - P40 periodo regolabile tra 7 e 40 min., tempo minimo di ON regolabile tra 1 e 5 min. e banda proporzionale regolabile tra 1 e 3 °C	
Precisione temperatura	± 0,5 °C	
Risoluzione	0,1 °C	
Regolazione della temperatura	Da +5 °C a +35 °C	
Regolazione della temperatura antigelo	Da +1 °C a +9 °C (default +5 °C)	
Correzione lettura	Da -3,5 °C a +3,5 °C (default 0 °C)	
Visualizzazione temperatura	Da 0 °C a +50 °C	
Temperatura di funzionamento	Da 0 °C a +50 °C	
Banda frequenza di funzionamento	2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	
Massima potenza di frequenza	20 dBm	
Display	LCD retroilluminato	
Contrasto display	Regolabile su una scala da 1 a 7	
Tasti di comando	Touch sensitive retroilluminati con effetto sonoro regolabile su tre livelli: OFF, Basso e Alto	
Grado di protezione	IP 20	
Classe di protezione	Classe II in condizioni di montaggio corrette	
Installazione	Parete o su scatola 3 moduli (tipo 503)	
Classe energetica	IV	

#### Modelli

Codice	Modello	Colore
OB327400	NEXU+ WIFI BIANCO	Bianco
OB327410	NEXU+ WIFI NERO	Nero

## Collegamento

