REGOLATORI DIGITALI PER REFRIGERAZIONE

SCT3

Regolatori digitali dedicati alla refrigerazione con uscite relè per il controllo di compressore, sbrinamento, ventole e luce cella.

Caratteristiche

- Dispositivi adatti al comando di unità refrigeranti ventilate a temperatura normale o bassa. A seconda del modello, gestione dello sbrinamento elettrico o a inversione di ciclo (gas caldo) con sonda di fine sbrinamento e segnalazione allarme temperatura sul display
- Lo strumento può disporre di un ingresso multifunzione denominato MFI, configurabile in modi diversi, tra tutti segnaliamo la possibilità di abilitare il set-point ridotto
- Possibilità di bloccare l'uso della tastiera e prevedere o meno l'inserimento di una password
- Possibilità di impostare il tipo di intervento di sbrinamento più idoneo e vincolare il funzionamento delle ventole al compressore o alla presenza di determinate condizioni di temperatura
- Una serie di parametri consente di proteggere il compressore da partenze ravvicinate e di attivarlo ad intervalli prestabiliti in caso di sonda guasta
- L'interfaccia IFS consente di operare direttamente con lo strumento mediante la chiave FASTSET, in questo modo sarà possibile copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce
- Il display garantisce un' ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione

Caratteristiche Tecniche Modelli

Codice	OB531115	OB531120	OB531125
Modello	SCT305L-E2100ZP	SCT322L-E2100ZP	SCT322D-E2100ZP
Alimentazione	230 V AC ± 10%	230 V AC ± 10%	230 V AC ± 10%
Campo di lavoro	-50 °C +99 °C	-50 °C +99 °C	-50 °C +99 °C
Visualizzazione	Display 3 Digit	Display 3 Digit	Display 3 Digit
Ingressi	**1 Sonda NTC**	**2 Sonde NTC 10KΩ @25 °C** **1 Ingresso MFI configurabile**	**2 Sonde NTC 10KΩ @25 °C** **1 Ingresso MFI configurabile**
Uscite	1 Relè compressore 16(5)A 250V AC	1 Relè compressore 16(5)A 250V AC 1 Relè Defrost 8(3)A 250V AC 1 Relè Fan 8(3)A 250V AC	1 Relè compressore 16(5)A 250V AC 1 Relè Defrost 8(3)A 250V AC 1 Relè Fan 8(3)A 250V AC
Uscita dati	No	No	No
Autoconsumo	3 VA	3 VA	3 VA
Programmazione	EEPROM	EEPROM	EEPROM
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a +50 °C	Da -10 °C a +50 °C	Da -10 °C a +50 °C
Grado di protezione sul frontale	IP 65	IP 65	IP 00
Dimensioni	Foro 71 x 29 mm	Foro 71 x 29 mm	4 moduli
Collegamento