
TERMOSTATI SCATOLATI

>

> TS 9501 / TS 9502



Termostati ambiente per uso industriale particolarmente adatti per serre e allevamenti, con l'elemento sensibile spiralato in acciaio inox.








- TS 9501: Termostato con regolazione esterna della temperatura
- TS 9502: Termostato con regolazione interna della temperatura
- Uscita contatto in scambio

> Dimensioni



Dimensioni corpo:

• Larghezza: 75 mm • Altezza: 110 mm • Profondità: 59 mm


> Caratteristiche Tecniche

Elemento sensibile	Spirale in acciaio inox	
Potere d'interruzione	Regolatore: C-1 16 (3) A/250V AC	
	C-2 6 (1) A /250V AC	
Campo termico	5 +60 °C	
di regolazione		
Differenziale	1 +2K	
Custodia	Materiale plastico	
Grado di protezione	IP55	
Dispositivo interno	Termoregolatore a capillare	
Temperatura max	T70	

> Modelli

Codice	Modello	Grado di Protezione	Portata del Contatto
OB581130	TS 9501	IP 55	C-1 16(3)A / 250V AC C-2 6(1)A / 250V AC
OB581135	TS 9502	IP 55	C-1 16(3)A / 250V AC C-2 6(1)A / 250V AC

> Collegamento



C-1 16 (3) A/250V ~ C-2 6 (1) A/250V ~