

OLA PE 5200

POMPE SCARICO
CONDENSA

OLA PE 5200 E' UNA POMPA SCARICO CONDENSA compatta, concepita per applicazioni fino a 8 kW su impianti a cassetta, canalizzati, condizionatori a colonna e split murali.

Composta da una pompa peristaltica e da un sistema di rilevazione con galleggiante a 3 livelli (Marcia-Arresto-Allarme), OLA PE 5200 avvisa tramite un contatto di allarme dell'eccessiva produzione di condensa eventualmente interrompendo l'alimentazione del compressore o dell'elettrovalvola.



Caratteristiche Tecniche

Tensione di funzionamento	230 VAC 50 Hz 11 W
Portata max	6 Litri/Ora
Aspirazione max	2 mt
Mandata max	12 mt
Contatto allarme	NC 8 A resistivo
Livello sonoro	≤ 30 dB ad 1 mt
Dimensioni blocco pompa	L 109 x H 91 x P 100 mm
Grado di protezione	IP 65

TABELLA DELLE PORTATE REALI (l/h)

Tubo (Ø Int 6 mm, 1/4")		
Alt.max. d'aspirazione	Alt.max. di mandata	La portata rimane invariata qualunque sia l'altezza di mandata o di aspirazione
2 m	12 m	6

Codice	Modello	Descrizione	Confezione minima
0B587008	OLA-PE-5200	Pompa peristaltica dotata di cavo di alimentazione 2 fili da 1,7 m + cavo contatto sicurezza 2 fili da 1,7 m + blocco di rilevazione con galleggiante (cavo da 1,5 m) + kit installazione composto da: manicotto Ø15x35 mm, tubo di sfiato lunghezza 75 mm, guida di montaggio con autoadesivo	1 pz