

Esempi delle possibili inclinazioni tramite i KIT con le staffe elevatrici basculanti

Tilt 5°



ECOZAV05

Modulo in verticale: inizio saltellamento alla velocità del vento* di 130 km/h
Modulo in orizzontale: inizio scivolamento alla velocità del vento* di 124 km/h

Tilt 0° (2°)



**ECOZAV05
+ SEL05**



Tilt 10°



**ECOZAV05
+ KITSB10**



Modulo in verticale: inizio scivolamento alla velocità del vento* di 115 km/h
Modulo in orizzontale: inizio scivolamento alla velocità del vento* di 104 km/h

Tilt 15°



**ECOZAV05
+ KITSB15**



Modulo in verticale: inizio saltellamento alla velocità del vento* di 87 km/h
Modulo in orizzontale: inizio scivolamento alla velocità del vento* di 92 km/h

Codice	Modello	Descrizione	Conf.	Listino €/cad.
OB620985	ECOZAV05	Supporto zavorra ecosostenibile Inclinazione 5°, peso 41 kg	24 pz	43,60
OB620393	SEL05	Staffa elevatrice basculante in alluminio, inclinazione pannello 2°	2 pz	2,15
OB620399	KITSB10	KIT Staffe elevatrici basculanti in alluminio, inclinazione pannello 10°	1 pz	5,15
OB620401	KITSB15	KIT Staffe elevatrici basculanti in alluminio, inclinazione pannello 15°	1 pz	7,55

(*) Valori certificati in galleria del vento con il rapporto di prova N° 11255-0902353-ITA del 16/09/2024 presso il laboratorio NEWTON S.r.l.