






SERIE FIREBOX
Morsettiera
CODICE 151791



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Morsettiere di derivazione	Morsetto doppio collegato
Materiale corpo	Tecnopolimero ad alta resistenza
Materiale di contatto	Ottone nichelato
Tipo morsetti	A vite - serraggio diretto
N° poli per sezione	20x1 mm ²
Sezione conduttori (Cu)	Min: 0,34 ;Max: 1 mm ²
Coppia di serraggio morsetti	0,5 Nm
Corrente nominale	15A
Tensione nominale	600V
Tensione nom. tenuta impulso	0
Mantenimento funzionale	E30 (DIN 4102-12)
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -40°C ;Max: +70°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +90°C
Peso Netto	0,21 KG

Norme e Direttive

Direttive	2011/65/UE (RoHS)2012/19/UE (RAEE)2014/35/UE (LVD)
Norme di prodotto	EN 60947-1:2007EN 60947-7-1:2009EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.