



**SERIE TAIS-Ex**  
**Presca Interbloccata**  
**CODICE 462134EX**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Corrente nominale            | 16A                     |
| Tensione di Alimentazione    | 110V 50/60Hz            |
| Poli                         | 3P+ $\frac{1}{2}$       |
| Rif. orario                  | 4h                      |
| Tensione nominale isolamento | 690 V                   |
| Classe di isolamento         | II                      |
| Tipo di protezione           | Fuse 10,3x38 gG max 16A |
| Segnalazione spina inserita  | -                       |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Materiale corpo                | Resina Termoindurente Palazzoli |
| Trattamento superficiale       | -                               |
| Finitura superficiale          | -                               |
| Colore                         | Nero RAL 9005                   |
| Larghezza                      | 125 mm                          |
| Esecuzione                     | Da parete                       |
| Tipo ingressi                  | M25                             |
| Grado di protezione IP         | IP66                            |
| Grado protezione IP addizional | IP66/IP67 - IEC 60309-1         |
| Resistenza agli urti           | 7J (IEC 60079-0)                |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C                           |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0                             |
| Categoria di corrosione        | -                               |
| Peso Netto                     | 3 KG                            |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -40°C ;Max: +40°C          |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +80°C          |

### Dati interruttore

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Corrente termica             | 16 A                         |
| Corrente lcc nominale        | 10 kA                        |
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio indiretto |
| Sezione conduttori (Cu)      | Min: 1 mm <sup>2</sup> ;Max: |
| Coppia di serraggio morsetti | 2 Nm                         |
| Contatti ausiliari di stato  | -                            |
| Lucchettabilità manovra      | 3 lucchetti Ø8 mm max        |

### Categoria di impiego

| Categoria Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|------------------|------------------|------------------------------------|
| AC-22A           | 110 V            | 16 A                               |
|                  | 230 V            | 16 A                               |
|                  | 400 V            | 16 A                               |
|                  | 500 V            | 16 A                               |
| AC-23A           | 110 V            | 16 A                               |
|                  | 230 V            | 16 A                               |
|                  | 400 V            | 16 A                               |
|                  | 500 V            | 16 A                               |
| AC-23A           | 110 V            | 2.4 kW                             |
|                  | 230 V            | 5.1 kW                             |
|                  | 400 V            | 8.9 kW                             |
|                  | 500 V            | 11.1 kW                            |

### Caratteristiche ATEX

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Zona di impiego ATEX            | Zone 2 - 21 - 22            |
| Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1) | II 2D - Ex tb IIIC T70°C Db |
| Esecuzione ATEX Gas (Tmax1)     | II 3G - Ex ec nC IIC T4 Gc  |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, IECEx, EX                                                                                                                                                                                                       |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/34/UE (ATEX)                                                                                                                                                             |
| Norme di Riferimento  | EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN IEC 60079-0:2018, EN IEC 60309-1:2022, EN IEC 60309-1:2022/AC:2023-06, EN IEC 60309-2:2022, EN IEC 60309-4:2022, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.