



SERIE TAIS
Presse Interbloccata
CODICE 472871



Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Corrente nominale | 32A |
| Tensione di Alimentazione | >50V 100-300Hz |
| Poli | 3P+N+ \perp |
| Rif. orario | 10h |
| Tensione nominale isolamento | 690 V |
| Classe di isolamento | II |
| Tipo di protezione | Fuse 14x51 gG max 32A |

Segnalazione spina inserita -

Caratteristiche meccaniche

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Materiale corpo | Resina Termoindurente Palazzoli |
| Trattamento superficiale | - |
| Finitura superficiale | - |
| Colore | Blu RAL 5015, Grigio RAL 7042 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Larghezza | 125 mm |
| Esecuzione | Da parete |
| Tipo ingressi | M32 |
| Grado di protezione IP | IP66/IP67/IP69 |
| Grado protezione IP addizional | - |
| Resistenza agli urti | IK10 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire | 960°C |

Autoestinguenza secondo UL94 V-0

Categoria di corrosione -

Peso Netto 3,25 KG

Temp. Ambiente di Esercizio Min: -50°C ;Max: +50°C

Temp. Ambiente di Stoccaggio Min: -50°C ;Max: +80°C

Dati interruttore

| | |
|------------------------------|---|
| Corrente termica | 32 A |
| Corrente lcc nominale | 10 kA |
| Tipo morsetti | A vite - serraggio indiretto |
| Sezione conduttori (Cu) | Min: 1 mm ² ;Max: 10 mm ² |
| Coppia di serraggio morsetti | 2 Nm |
| Contatti ausiliari di stato | Max 2 (opzionali) |
| Lucchettabilità manovra | 3 lucchetti Ø8 mm max |

| Categoria Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|------------------|------------------|------------------------------------|
| AC-22A | 230 V | 32 A |
| | 400 V | 32 A |
| | 500 V | 32 A |
| | 690 V | 32 A |
| AC-23A | 230 V | 32 A |
| | 400 V | 32 A |
| | 500 V | 32 A |
| | 690 V | 32 A |
| AC-23A / AC-3 | 230 V | 10.2 kW |
| | 400 V | 17.7 kW |
| | 500 V | 22.2 kW |
| | 690 V | 30.6 kW |

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi NYCE COLOMBIA, CB IMQ, CE, UKCA, IMQ

Direttive 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)

Norme di Riferimento EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 60309-1:2022, EN IEC 60309-1:2022/AC:2023-06, EN IEC 60309-2:2022, EN IEC 60309-4:2022, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.