



SERIE TAIS
Contenitore
CODICE 538045



Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

| | |
|------------------------------|------|
| Classe di isolamento | II |
| Tensione nominale isolamento | - |
| Tensione nominale | - |
| Potenza dissipabile | 9,5W |

Caratteristiche meccaniche

| | |
|--------------------------------|---|
| Materiale corpo | Resina Termoindurente Palazzoli |
| Trattamento superficiale | - |
| Finitura superficiale | - |
| Colore | RAL 7042 (Base), Blu RAL 5015 (Coperchio) |
| Esecuzione | Da parete |
| Altezza cassetta | 50 mm |
| Altezza coperchio | 18 mm |
| Tipo coperchio | Cieco |
| N° moduli Guida DIN | - |
| Tipo ingressi | - |
| Tipo finestre | - |
| Grado di protezione IP | IP68 |
| Grado protezione IP addizional | - |
| Resistenza agli urti | IK10 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire | 960°C |
| Autoestinguenza secondo UL94 | V-0 |
| Categoria di corrosione | - |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -40°C ;Max: +90°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -50°C ;Max: +90°C |
| Dimensioni | 125X92 mm |
| Dimensioni interne | - |
| Peso Netto | 0,363 KG |

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi UKCA, CE, NYCE COLOMBIA

Direttive 2014/35/UE (LVD)

Norme di Riferimento EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN 62208:2011

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.