



**SERIE UNI-Ex**  
**Pressacavo**  
**CODICE 571048EX**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Peso Netto                | 0,09 KG    |
| Grado di protezione IP    | IP68       |
| Foro di montaggio max     | 61 mm      |
| Lunghezza vite            | 15 mm      |
| Pg                        | 48         |
| Diametro cavi in ingresso | 40 - 48 mm |

### Norme e Direttive

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE                |
| Direttive             | 2014/34/UE (ATEX) |

|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme di Riferimento | EN 50262/A1:2001, EN 50262/A2:2004, EN 50262:1998, EN 60079-0/A11:2013, EN 60079-0:2012, EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2007 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche ATEX

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Zona di impiego ATEX            | Zone 1 - 2 - 21 - 22  |
| Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1) | II 2D - Ex tb IIIC Db |
| Esecuzione ATEX Gas (Tmax1)     | II 2G - Ex eb IIC Gb  |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.