

**SERIE B-SMART**  
**Torretta**  
**CODICE 576113**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Peso Netto                 | 21 KG                |
| Corrente nominale          | 100A                 |
| Frequenza                  | 50/60Hz              |
| Grado di protezione IP     | IP56                 |
| Poli                       | 4P                   |
| Tensione nominale          | 400V ●               |
| Materiale corpo            | Acciaio inossidabile |
| Tipo Morsettiera           | 35mmq - 6mmq (light) |
| Protezione utenze          | Con magnetotermico   |
| N Prese in uscita          | 2                    |
| Classe di isolamento       | II                   |
| Dimensioni                 | 360X895X276 mm       |
| Equipaggiamento            | 2 RUBINETTI          |
| Tipo ingressi              | Pg29                 |
| Prese int. 32A 3P+N+T 400V | 1                    |
| Prese int. 63A 3P+N+T 400V | 1                    |
| Tipo Interruttore          | NESSUNO              |
| Protezione differenziale   | 32A 4P 30MA 63A 4P   |

### Norme e Direttive

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE   |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)                         |
| Norme di Riferimento  | EN 61439-1:2011, EN 61439-3:2012, EN 61439-3:2012/AC:2019-04, EN 61439-7:2020, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.