





**SERIE MULTIMAX**  
**SPINA**  
**CODICE 710226**



| Corrente<br>nomiale (A) | N° Poli | A<br>mm | Ø<br>mm |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| 16                      | 2P+T    | 135     | 49,5    |
|                         | 3P+T    | 140     | 77,5    |
|                         | 3P+N+T  | 150     | 85,5    |
| 32                      | 2P+T    | 155     | 92,5    |
|                         | 3P+T    | 165     | 92,0    |
|                         | 3P+N+T  | 170     | 98,5    |
| 63                      | 2P+T    | 250     | 111     |
|                         | 3P+T    | 250     | 111     |
|                         | 3P+N+T  | 250     | 111     |



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Corrente nominale            | 32A            |
| Tensione di Alimentazione    | 230V 50/60Hz ● |
| Poli                         | 2P+ $\perp$    |
| Rif. orario                  | 6h             |
| Tensione nominale isolamento | 690 V          |
| Segnalazione spina inserita  | -              |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, NYCE COLOMBIA, CE                                                                                                                                                            |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                             |
| Norme di Riferimento  | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli               |
| Trattamento alveoli/spinotti   | Nichelatura                                       |
| Colore                         | Grigio RAL 7042                                   |
| Diametro cavi in ingresso      | 11 ÷ 17,5 mm                                      |
| Esecuzione                     | Mobile                                            |
| Grado di protezione IP         | IP67                                              |
| Grado protezione IP addizional | -                                                 |
| Resistenza agli urti           | IK08 secondo IEC/EN 62262                         |
| Resistenza al Glow wire        | 850°C                                             |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-2                                               |
| Tipo morsetti                  | A vite - serraggio diretto                        |
| Sezione conduttori (Cu)        | Min: 2,5 mm <sup>2</sup> ;Max: 10 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti   | 1,8 Nm                                            |
| Peso Netto                     | 0,23 KG                                           |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +50°C                            |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -30°C ;Max: +70°C                            |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.